



**SONOREX SUPER
RK 1040**

**für wässrige Reinigungsflüssigkeiten
for aqueous cleaning solutions
pour solutions de nettoyage aqueuses**

Funktentstört und mit CE-Kennzeichnung
RFI-proof and marked CE
Déparasité et marque CE

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
Certified according to DIN EN ISO 9001
Certifié selon DIN EN ISO 9001

**Anwendung: Labor- und Werkstatt-Bereich, Siebreinigung
Application: laboratory, work shop, cleaning of test sieves
Application: appareil laboratoire, ateliers, nettoyage des tamis**

RK 1040:	Schwingwanne innen	Inner tank dimensions	Dimensions intérieures de la cuve
Inhalt:	Abmessungen	500 x 195 mm	500 x 195 mm
Arbeitsfüllmenge:	38,0 Liter	Capacity: 38,0 liters	Contenu: 380 litres
	28,0 Liter	Filling volume for cleaning: 28,0 liters	Remplissage nécessaire de travail: 28,0 litres
Ausstattung		Features	Caractéristiques
Schwingwanne:	Edelstahl 1.4301	Tank: stainless steel	Cuve: acier inox
Ablauf:	Kugelhahn G 1/2, Seite rechts	Outlet: ball cock 1/2" right side	Vidange: robinet à boule 1/2" côté droite
Gehäuse tropfwassergeschützt:	Edelstahl 1.4301	Housing: drip-proof, stainless steel	Boîtier: acier inox protégé contre les gouttes
Schutzgrad:	IP 32	Protection grade: IP 32	Degré de protection: IP 32
Schaltuhr:	1 - 15 min und ∞	Timer: 1 - 15 min and ∞	Minuterie: 1 à 15 mn et ∞
Technische Daten		Technical data	Spécifications techniques
Schwingsystem:	8 PZT-Breitstrahl-Schwingsysteme	Transducers: 8 PZT-broad beam oscillating systems	Transducteurs: 8 oscillateurs PZT à large diffusion
HF-Generator:	Überlastsicher, leistungskonstant	Generator: overload protected, constant power	Générateur: protection contre surcharge, puissance constante
Betriebsart:	Doppelhalbwelle	Operating mode: fullwave	Opération: plein onde
Betriebsfrequenz:	35 kHz, Frequenzautomatik	Frequency: 35 kHz automatic frequency control	Fréquence: 35 kHz - réglage automatique
HF-Dauer-Spitzenleistung:	2x600 W/Per.	HF-peak output max. W/per. 2x600	Puissance de pointe continue de HF watts/période: 2x600
Stromaufnahme:	1,4 A	Current consumption	Consommation de courant
Netzanschluss:	220-240 V - 50/60 Hz oder 110-130 V - 50/60 Hz	Mains connection	Branchement sur le secteur
Ableitstrom:	< 0,5 mA	Leakage current	Courant de fuite
Netzkabel:	steckbar, 2 m lang, mit Euroschutzstecker	Power cable 2 m , pluggable, EURO-safety connector	Cable secteur, 2 m, enfichable, EURO fiche de sûreté

Außenabmessungen RK 1040:	(ohne Kugelhahn) Ø 540 x 500 mm	Overall dimensions (without ball cock)	Dimensions hors tout (sans robinet à boule)
Gewicht:	20,5 kg	Weight kg	Poids kg
Verpackung Abmessungen:	775x660x590 mm, LxBxH	Cardboard box dimensions l x w x h	Boîte dimensions L x l x h
Tara: Karton auf Palette	32,5 kg	tare: 32,5 kg	tare: 32,5 kg
Statistische Warennummer:	8479 8998	Customs' tariff No.	Tarif No.
		8479 8998	8479 8998
Gerät: RK 1040:	Bestell-Nr. 319 319-1	Code No. 319 319-1	No. code 319 319-1
220-240 V 110-130 V			
¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼	¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼	¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼	¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
Zubehör Einhängekorb aus Edelstahl, Ø 480 mm, 50 mm hoch, Maschenweite 12,5 x 12,5 mm - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - K 40	Bestell-Nr./Code No./No. Code 123	Accessories Insert basket , dia. 480 mm, 50 mm high, stainless steel, mesh 12,5 x 12,5 mm - for protection of objects and tank - K 40	Accessoires Panier d'insertion , Ø 480 mm, 50 mm hauteur, acier inox, maille 12,5 x 12,5 mm - évite des dommages sur les objets et de la cuve - K 40
Deckel aus Edelstahl geräuschkämmend D 40	603	Lid , stainless steel sound-absorbing D 40	Couvercle , acier inox anti-bruit D 40

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien,
Säuren, Chloridionen enthaltende
Stoffe und Haushaltsreiniger
verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den
Wannenboden legen.

Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR

Caution! Do not use combustible,
acidic cleaning agents or
chemicals containing chloride
ions like household cleaners. Do
not place items on the tank
bottom, neither baskets nor
beakers.

Attention! Ne pas utiliser des
détergents inflammables, acides
ou des produits chimiques
contenant des ions du chlorure
comme des nettoyeurs de ménage.
Ne poser aucun objet directement
sur le fond de la cuve.