



**SONOREX SUPER
RK 158 S**

**für wässrige Reinigungsflüssigkeiten
for aqueous cleaning solutions
pour solutions de nettoyage aqueuses**

Funkentstört und mit CE-Kennzeichnung
RFI-proof and marked CE
Déparasité et marque CE

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN 46001
Certified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN 46001
Certifié selon DIN EN ISO 9001 et DIN EN 46001

**Anwendung: Medizin- und Labor-Bereich
Application: medical and laboratory line
Application: secteur medical, appareils laboratoires**

	Schwingwanne innen Abmessungen L x B x T
RK 158 S:	700 x 150 x 180 mm
Inhalt:	18,0 Liter
Arbeitsfüllmenge:	13,0 Liter

Inner tank dimensions l x w x d
700 x 150 x 180 mm
Capacity: 18,0 liters
Filling volume for cleaning: 13,0 liters

Dimensions intérieures de la cuve L x l x p
700 x 150 x 180 mm
Contenu: 18,0 litres
Remplissage nécessaire de travail: 13,0 litres

Ausstattung

Schwingwanne: RK 158 S	Edelstahl 1.4541 (V2A), 2 mm
Ablauf:	Kugelhahn G 1/2, Seite links
Gehäuse tropfwassergeschützt: Schutzgrad:	Edelstahl 1.4301 IP 32
Schaltuhr:	1 - 15 min und ∞

Features

Tank: stainless steel 1.4541 (V2A), 2 mm
Outlet: ball cock 1/2" left side
Housing: drip-proof, stainless steel Protection grade: IP 32
Timer: 1 - 15 min and ∞

Caractéristiques

Cuve: acier inox 1.4541 (V2A), 2 mm
Vidange: robinet à boule 1/2" coté gauche
Boîtier: acier inox protégé contre les gouttes Degré de protection: IP 32
Minuterie: 1 à 15 mn et ∞

Technische Daten

Schwingsystem:	8 PZT-Breitstrahl-Schwingsysteme
HF-Generator:	Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart:	Doppelhalbwelle
Betriebsfrequenz:	35 kHz, Frequenzautomatik

Technical data

Transducers: 8 PZT-broad beam oscillating systems
Generator: overload protected, constant power
Operating mode: fullwave
Frequency: 35 kHz automatic frequency control

Spécifications techniques

Transducteurs: 8 oscillateurs PZT à large diffusion
Générateur: protection contre surcharge, puissance constante
Opération: plein onde
Fréquence: 35 kHz - réglage automatique

HF-Dauer-Spitzenleistung:	2x450 W/Per.
Stromaufnahme:	1,4 A

HF -peak output max. W/per
Current consumption

Puissance de pointe continue de HF watts/période
Consommation de courant

Netzanschluss:	220-240 V - 50/60 Hz oder 110-130 V - 50/60 Hz
Ableitstrom:	< 0,5 mA
Netzkabel:	steckbar, 2 m lang, mit Euroschutzstecker

Mains connection
Leakage current
Power cable 2 m , pluggable, EURO-safety connector

Branchement sur le secteur
Courant de fuite
Cable secteur, 2 m, enfichable, EURO fiche de sûreté

RK 158 S:	Außenabmessungen 750 x 200 x 385 mm, LxBxH (ohne Kugelhahn)	Overall dimensions lxwxh (without ball cock)	Dimensions hors tout Lxlxh (sans robinet à boule)
Gewicht RK 158 S:	19,5 kg	Weight kg	Poids kg
Verpackung: Karton auf Palette - Abmessungen	970x345x425 mm LxBxH	Box on palette dimensions lxwxh 970x345x425 mm	Boîte sur palette dimensions Lxlxh 970x345x425 mm
Tara:	14,0 kg	tare: 14,0 kg	tare: 14,0 kg
Statistische Warennummer Gerät:	8479 8998	Customs' tariff No. Unit: 8479 8998	Tarif No. Appareil: 8479 8998
Gerät:	<u>Bestell-Nr.</u>	<u>Code No.</u>	<u>No. code</u>
RK 158 S: 220-240 V 110-130 V	320 320-1	320 320-1	320 320-1

<u>Zubehör</u> Einhängekorb aus Edelstahl, Maschenweite 5 x 5 mm, - schont Reinigungsgut und Schwingwanne - K 18 S innen 660 x 115 x 50 mm, LxBxH	<u>Bestell-Nr./Code No./No. code</u> 396	<u>Accessories</u> Insert basket, stainless steel, mesh size 5 x 5 mm - for protection of objects and tank K 18 S int. 660 x 115 x 50 mm, lxwxh	<u>Accessoires</u> Panier d'insertion, acier inox, maille 5 x 5 mm - évite des dommages sur les objets et de la cuve - K 18 S int. 660 x 115 x 50 mm, Lxlxh
Silikon-Noppenmatte 639 x 97 mm für Einhängkorb SM 18 für K 18 S:	113	Silicone knob mat 639 x 97 mm for insert baskets SM 18 for K 18 S	Natte silicone á noppes 639 x 97 mm pour paniers SM 18 pour K 18 S
Fixierklammern für Endoskopteile FE 12 für K 18 S	117	Clamps for endoscope parts FE 12 for K 18 S	Pinces pour pièces d'endoscopes, FE 12 pour K 18 S
Deckel, aus Edelstahl geräuschkämmend D 18 S Klappdeckel aus Edelstahl D 18 SK	388 282	Lid, stainless steel sound-absorbing D 18 S Hinged cover, stainless steel D 18 SK	Couvercle, acier inox anti-bruit D 18 S Couvercle á charnier, acier inox, D 18 SK

Achtung!
Keine brennbaren Chemikalien,
Säuren, Chloridionen enthaltende
Stoffe und Haushaltsreiniger
verwenden.
Reinigungsgut nicht auf den
Wannenboden legen.

Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR

Caution! Do not use combustible,
acidic cleaning agents or
chemicals containing chloride
ions like household cleaners. **Do**
not place items on the tank
bottom, neither baskets nor
beakers.

Attention! Ne pas utiliser des
détergents inflammables, acides
ou des produits chimiques
contenant des ions du chlorure
comme des nettoyeurs de ménage.
Ne poser aucun objet directement
sur le fond de la cuve.

Technische Änderungen infolge Weiterentwicklung vorbehalten.
Specifications subject to technical change without notice.
Sous réserve de modifications techniques.