

# X-tra 150 H

## Elmasonic Ultraschall-Reinigungsgerät

### Elma Bestellnummern

Elmasonic X-tra 150 H (230 V)	100 1034
Elmasonic X-tra 150 H (115 V)	auf Anfrage
Edelstahl-Deckel	100 1487
Edelstahl-Korb 276 x 216 x 140 mm	100 1365
Weiteres Zubehör auf Anfrage	



Abb. Elmasonic X-tra 150 H

Elmasonic X-tra: Spitzentechnologie "Made in Germany"!

Produktmerkmale:

- Schwingwanne aus kavitationsfestem Spezialstahl mit 3-jähriger Langzeitgarantie
- Leistungsstark durch zusätzliche Schwingsysteme
- Permanente Sweep-Funktion für optimale Schallverteilung durch elektronische Oszillation des Schallfelds
- 2 Reinigungsstufen: "power" zur Intensivreinigung und "soft" zur schonenden Reinigung empfindlicher Teile
- Hohe Heizleistung für kürzere Aufheizzeiten
- Trockenlaufsichere Heizung
- Praktisches Handling durch abnehmbares Kaltgeräte-Anschlusskabel
- Schnellablauf mit geschweißter Verrohrung
- Tropfwassergeschützte Bedieneinheit

### Technische Daten

Ultraschall-Frequenz (kHz)	35
Leistungsaufnahme (o. Heizung) (W)	1120 (320)
HF-Spitzenleistung umschaltbar (W)	360 / 600
Netzspannung (Vac)	115 / 230
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60
Netzanschluss	1Ph. Schutzkontakt
Zeitschaltuhr Dauerbetrieb / 15 Min. Timer	√
Heizleistung (Watt)	600
Heizungsregelung	20 – 80°C

Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	420 / 340 / 350
Wannen-Innenmaße B / T / H (mm)	300 / 240 / 200
Füllvolumen total (Liter)	14,0
Ablauf	1/2"
Gewicht (kg ca.)	13,2
Material Wanne	Edelstahl
Material Gehäuse	Edelstahl
CE Richtlinie 73/23 EWG (EEC)	√
CE Richtlinie 89/336 EWG (EEC)	√

Technische u. optische Änderungen vorbehalten Elma\_ch\_01/07