

Elmasonic One

Ultraschall-Reinigungsgerät



Abb. Elmasonic One

Elma Bestellnummern

Elmasonic One	221 010 0000
---------------	--------------

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Professionelle Ultraschallreinigung in anspruchsvollem Design. Bestens geeignet für Anwendungen im Ladengeschäft, Praxis und Hobbybereich. Starke Leistung durch Sandwich-Schwing-system. Einfache Bedienung mit LED Anzeige für Timer und Dauerbetrieb. Praktisch: Der transluzente Deckel ist abnehmbar und kann als Korbunterlage (Abtropf-Funktion) verwendet werden. Deckel, sowie Warenkorb sind im Lieferumfang inbegriffen.

Damit sich Elmasonic in das hohe Niveau der Ladeneinrichtungen einfügt, haben wir bei der Entwicklung besonderen Wert auf ansprechendes Design gelegt.

Das Kunststoffgehäuse ist attraktiv und bestens für die Reinigungsaufgaben direkt vor dem Kunden geeignet. Die Anwender stellen so ihre Servicekompetenz dar. Ein weiterer Vorteil, die automatische Spannungsanpassung von 90 bis 250 Vac, bestens ausgerichtet für internationale Märkte.

Wie praktisch und hilfreich Elmasonic bei der Arbeit im Ladengeschäft, der Praxis oder in der Werkstatt sein kann, zeigt beispielsweise der Deckel, der nach der Reinigung hochgeklappt wird, das Kondenswasser wird in einer kleinen Rinne im Deckel aufgefangen und beim Schließen in die Reinigungswanne zurückgeführt. Dadurch werden nasse Arbeitsflächen vermieden. Abgenommen dient der Deckel als Tablett für den Kunststoffkorb.

Die Leistungsfähigkeit des Sandwich Schwingers löst auch schwere Substanzen. Ein Aufbacken im Sterilisator wird verhindert, Hygiene fängt beim Reinigen an. Kein Zerkratzen von Oberflächen, Reinigung überall da, wo Flüssigkeit hingelangt, auch in Fugen und Spalten. Optimal für Uhren und Schmuck, Labor, Optik, Dental, Pediküre, Maniküre, Kosmetik, Numismatiker, Tatroo und Mineralien, für Objektträgerreinigung, Küvetten oder für die Entgasung von Proben.

Technische Daten

Ultraschall-Frequenz (kHz)	35	Max. Füllvolumen (Liter)	0,9
Leistungsaufnahme (W)	30	Gewicht (kg)	1,9
HF-Spitzenleistung (W)	60	Material Wanne	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Netzspannung (Vac)	100 bis 240V	Material Gehäuse	PC-ABS
Netzfrequenz (Hz)	50 / 60	Material Deckel	ABS
Breitstrahl-Sandwich-Schwingsystem	√	CE Richtlinie 73/23 EWG (EEC)	√
Timer für 5/10/15/20/25/30 Min. und Dauerbetrieb	√	CE Richtlinie 89/336 EWG (EEC)	√
Geräte-Außenmaße B / T / H (mm)	236 / 144 / 157		
Wannen-Innenmaße B / T / H (mm)	194 / 84 / 60		
Korb-Innenmaße L / B / H (mm)	178 / 80 / 47		

Technische u. optische Änderungen vorbehalten Elma_ch_01/07