



	RM 40 UH	RM 40 U	RM 40 H	RM 40
Wannen-Innenmaße	480 x 300 x 300 mm (L x B x T)			
Inhalt	45 Liter			
Füllmenge	36 Liter bis Überlauf tasche			
Arbeitsfüllmenge	30 Liter bis Füllhöhenmarkierung			
Schwingwanne	Edelstahl 1.4571, 2 mm, geschweißt			
Ultraschall	10 PZT-Schwinger am Wannenboden		-	
Ultraschall-Spitzenleistung*	2000 W		-	
HF-Leistung	500 W _{eff}		-	
HF-Frequenz	40 kHz, Frequenzautomatik		-	
Schaltuhr	1 - 15 min und Dauerbetrieb		-	
Heizleistung	1,25 kW	-	1,25 kW	-
Heizung, thermostatisch regelbar	30 - 80 °C	-	30 - 80 °C	-
Netz	230 V~ 50/60 Hz, Netzkabellänge 2 m, fest			-
Stromaufnahme	7,7 A	2,2 A	5,5 A	-
Leistungsaufnahme	1,75 kW	0,5 kW	1,25 kW	-
Ab- / Zulauf	3-Wege-Kugelhahn G 3/4, inkl. Schlauch und Schlauchtüllen 3/4"			
Überlauf	G 1, fest eingeschweißt, mit Verschlusskappe			
Gehäuse	Edelstahl 1.4301			
Außenabmessung	540 x 340 x 500 mm (L x B x H)			
Schutzgrad	IP 32			-
Gewicht	26,0 kg	25,0 kg	23,0 kg	22,0 kg

UH: Ultraschall und Heizung; U: Ultraschall; H: Heizung

* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

Produktübersicht

	Typ
• Deckel aus Edelstahl	: MD 40
• Korb aus Edelstahl, auch für Hubeinrichtung, bis 10 kg Tragkraft, Innenmaße 440 x 240 x 50 mm (LxBxH)	: MK 40 B
• Korb aus Edelstahl, bis 40 kg Tragkraft, Innenmaße 440 x 240 x 50 mm (LxBxH)	: MK 40 S
• Korb aus Edelstahl, für Hubeinrichtung, bis 40 kg Tragkraft, Innenmaße 440 x 240 x 50 mm (LxBxH)	: MK 40 BS
• Tropfblech zwischen zwei Wannen	: TB 40
• Wannengestell für 2 Wannen	: WG 40-2
• Wannengestell für 3 Wannen	: WG 40-3
• Wannengestell für 4 Wannen	: WG 40-4
• Oszillation	: MO 40
• Hubeinrichtung mit Oszillation in Verbindung mit WG	: MB 40
• Filtration mit Vor- und Hauptfilter incl. Anschlusssatz	: FA 40
• Ölabscheider mit Filter incl. Anschlusssatz	: OX 40
• VE-Wasser-Aufbereitungsgerät incl. Anschlusssatz	: WA 40
• Trogtrockner, Innenmaße 500 x 300 x 350 mm (LxBxT)	: TO 40
• Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen	: KV 40