

Schallsonic 3000 Schallsonic 4000



Ultraschallreinigungsgeräte sowohl für den professionellen Einsatz in kleinen und mittelständigen Handwerks- oder Produktionsbetrieben, als auch für den anspruchsvollen Privateinsatz.

Produktmerkmale:

- Geeignet für die Reinigung aller ultraschallgeeigneten Produkte aus der Industrie und dem Privatbereich.
- Robustes Edelstahlgehäuse 1.4301 tropfwassergeschützt, Edelstahldeckel
- Edelstahlreinigungskorb mit einer Maschenweite von 5 x 5 mm
- Heizung 20-80°C thermostatisch regelbar
- Automatischer Timer 0 - 20 min.
- Schutzgrad: IP20

Ultraschallreiniger Schallsonic 3000

Abmessungen:

Schwingwanne innen: 240 x 140 x 100 mm (LxBxH)
Gerät außen: 265 x 165 x 230 mm (LxBxH)
Korb innen: 200 x 103 x 70 mm (LxBxH)
Inhalt: 3,0 Liter
Arbeitsfüllmenge: 2,0 Liter
Arbeitsfüllhöhe: 80 mm

Technische Daten:

Schwingsystem: 2 Breitband-Transduktoren
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwelle
Betriebsfrequenz: 41 kHz
Ultraschall-Leistung: 160 Watt
Leistungsaufnahme: 420 Watt
Netzanschluss: 220-240 Volt
Netzfrequenz (Hz): 50/60

Ultraschallreiniger Schallsonic 4000

Abmessungen:

Schwingwanne innen: 300 x 150 x 100 mm (LxBxH)
Gerät außen: 325 x 180 x 230 mm (LxBxH)
Korb innen: 260 x 125 x 70 mm (LxBxH)
Inhalt: 4,0 Liter
Arbeitsfüllmenge: 3,0 Liter
Arbeitsfüllhöhe: 80 mm

Technische Daten:

Schwingsystem: 3 Breitband-Transduktoren
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwelle
Betriebsfrequenz: 41 kHz
Ultraschall-Leistung: 240 Watt
Leistungsaufnahme: 460 Watt
Netzanschluss: 220-240 Volt
Netzfrequenz (Hz): 50/60

Lieferumfang:

Gerät Schallsonic 3000 oder 4000, Edelstahl Deckel, Edelstahl Einsatzkorb, Netzkabel (fest am Gerät), Bedienungsanleitung